SPLIT MURO INVERTER

Potencias:

9.000/ 12.000/ 18.000/ 24.000 BTU/hr.

Auto Start:
Función de reinicio automático, en caso de que la fuente de alimentación se corte inesperadamente, la función de reinicio automático permite que al volver la energía, el equipo de aire acondicionado mantenga la configuración anterior.

Bajo Nivel de Ruido:
Ambas unidades (UI/UE) están diseñadas para operar silenciosamente. Esto permite minimizar la contaminación acústica en donde desee opere el equipo.

Temporizador:
Encendido y apagado por temporizadores, la configuración del interruptor de encendido/apagado a través de temporizadores se realiza de acuerdo a las necesidades del usuario.

Modelo			INCA-09HRE1	INCA-12HRE1	INCA-18HRE1	INCA-24HRE1
Voltaje, frecuencia y fase		V/Hz/P	220~240/50/1	220~240/50/1	220~240/50/1	220~240/50/1
Capacidad térmica	Frío	W	2670 (600~2800)	3200 (800~3800)	5000 (1300~5300)	6500 (1300~6500)
	Calor	W	2670 (600~3200)	3400 (800~4000)	5100 (1300~5300)	6500 (1300~6500)
EER		W/W	3,22	3,23	3,21	3,22
COP		W/W	3,61	3,62	3,62	3,61
Máximo caudal de aire		m3/h	430	600	600	850
Nivel de ruido Unidad interior		dB	43	42	43	46
Nivel de ruido Unidad exterior		dB	53	52	55	56
Refrigerante Tipo/Volumen/Carga adicional		Tipo/gr/gr*m	R410A/590/20	R410A/560/20	R410A/720/30	R410A/1100/30
Datos eléctricos						
Potencia nominal	Frío	W	830 (200~1200)	990 (200~1500)	1560 (350~1900)	2020 (400~2500)
	Calor	W	740 (200~1300)	940 (200~1400)	1410 (300~1800)	1800 (400~2400)
Corriente nominal	Frío	A	4,1 (0,9~5,2)	4,4 (0,8~6,6)	7,1 (1,8~8,5)	9,5 (1,7~10,9)
	Calor	A	3,4 (0,9~5,7)	3,9 (0,8~6,1)	6,4 (1,5~8,0)	8,2 (1,7~10,4)
Conexiones						
Tuberías	Gas	pulgadas	3/8	3/8	1/2	1/2
	Liquido	pulgadas	1/4	1/4	1/4	1/4
Longitud máxima		m	20	20	20	25
Diferencia máxima de altura		m	10	10	10	15
Características físicas						
Dimensiones netas equipo (An x Al x Pr)*	Unidad interior	mm	690×283×199	750×285×200	837×296×205	900×310×225
	Unidad exterior	mm	650×278×455	727×278×456	785×300×555	785×300×555
Peso neto equipo	Unidad interior	Kg	7	8	9,5	10
	Unidad exterior	Kg	18	18	26	28,5
Dimensiones netas embalaje (An x Al x Pr)*	Unidad interior	mm	760×347×277	820×345×280	910×360×280	970×382×302
	Unidad exterior	mm	760×305×510	760×305×510	903×382×555	903×382×555
Peso neto embalaje	Unidad interior	Kg	9,3	10,2	12,5	14
	Unidad exterior	Kg	21	21	32	32







* Imágen Referencial

* Cualquier duda o para mayor información contactar a su ejecutivo CLARK.